


INTELLIGENT SERIES

4" Industrial Barcode Printer



GI-2408T



HLAVNÍ VLASTNOSTI

Robustní a spolehlivá konstrukce, výkon na úrovni průmyslového standardu pro tisk velkého množství štítků

Snadné vkládání tiskových médií a pásky, snadná obsluha

Vybaveno vysoce kvalitním dotykovým displejem, který uživatelům přináší chytré, intuitivní a pohodlné ovládání

INTELIGENTNÍ ŘADA 4" průmyslová termotransferová tiskárna čárových kódů

MODEL	GI-2408T	GI-3406T	GI-2408T	GI-3406T
Úroveň	Standard	Standard	Empower	Empower
Rozlišení	8 bodů/mm (203 DPI)	1 2 body/mm (300 DPI)	8 bodů/mm (203 DPI)	1 2 body/mm (300 DPI)
Způsob tisku	Termotransferový a přímý termální tisk			
Max. rychlost tisku	203 mm (8")/sekundu	1 52 mm (6")/sekundu	203 mm (8")/sekundu	1 52 mm (6")/sekundu
Max. šířka tisku	1 04 mm (4,09")	1 08,4 mm (4,27")	104 mm (4,09")	108,4 mm (4,27")
Paměť RAM	128 MB SDRAM			
Paměť ROM	128 MB flash paměti			
Rozhraní	• USB 2.0 vysokorychlostní 480 Mb/s • USB Host 2.0, pro skener nebo klávesnici PC • RS-232		• Interní Ethernet 10/1 00 Mb/s • Interní Bluetooth 4.0 (tovární volba) • Interní WiFi (tovární volba)	
Uživatelské rozhraní	• 1 vypínač • 2 tlačítka (Feed & Pause) • 4 LED diody (Online, Chyba, Páska, Stav komunikace)		• 1 vypínač • 1 tlačítko (Podávání) • 1 LED dioda (Online, Chyba, Stav pásky) • Kapacitní dotykový displej, TFT LCD 4,3" 16bitový barevný, 272 x 480 pixelů, s podsvícením	
Napájení	Vstup: AC 90–240 V, 1,5 A, 50–60 Hz, výstup: DC 24 V, 5 A, 1 20 W			
Interní fonty	• 8 různých numerických bitmapových fontů • True Type font engine (nutné stáhnout škálovatelný fontový soubor)			
1D čárový kód	Kód 1 1, kód 39, kód 93, kód 128 (podřady A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-1 3, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen			
2D čárový kód	QR kód, Micro QR kód, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
Otočení	Podpora fontů a čárových kódů 0, 90, 180, 270 stupňů			
Jazyk tiskárny	Kompatibilní s TSPL, EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL			
Fyzické rozměry	425 mm (délka) * 255 mm (šířka) * 265 mm (výška)			
Čistá hmotnost	9,65 kg			



Použití

- ° Logistika
- ° Doprava
- Maloobchod
- Skladování
- Výroba
- Doprava

Ohled na životní prostředí

V souladu s normami RoHS, REACH, WEEE

Podmínky prostředí

Provoz: 5–40 °C, 25–85 % bez kondenzace
 Skladování: -40–60 °C, 10–90 % bez kondenzace

Bezpečnostní předpisy

FCC třída A, CE třída A, CCC, BIS, CB

Příslušenství

- CD disk s programem pro tvorbu štítků pro Windows
- Stručný návod k obsluze
- USB kabel
- Napájecí kabel
- 2 cívky pásky 1" pro pásku 450M

